



RENVOOI

- Alle verlichting in LED-uitvoering
- Alle maten in millimeters
- Elektra a.s.p. in wanden niet ruggelings, maar 300 mm laten verspringen. Ook als op tekening anders is aangegeven.
- Late leidingen voorzien van een controleleedraad.

- Enkeelpolige schakelaar, hoogte 1050+vl.
- Enkeelpolige schakelaar zonerings, hoogte 1050+vl.
- Loze doos met blindplaat voor optionele zonerings
- Enkeelpolige schakelaar mechanische ventilatie, hoogte 1050+vl.
- Wisselschakelaar, hoogte 1050+vl.
- Kruisschakelaar, hoogte 1050+vl.
- Schakelaar gecombineerd met wandcontactdoos (in 2 inbouwdozen), hoogte 1050+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte 1050+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte 1050+vl.
- Dubbelvoudige wandcontactdoos (in duo doos), hoogte in keukens boven aanrecht 1200+vl. in verligstranten 300+vl., in overige ruimten 1050+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Wasenkap of verlichting onder kastjes, hoogte 2400+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Koelkast, hoogte 100+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Oven, hoogte 600+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Vastwasser, hoogte 600+vl.
- Perflex wandcontactdoos tbv. Elektrische koken, hoogte 600+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Wasmachine/Wasdroger, hoogte 600+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Mechanische ventilatie, hoogte n.t.b.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Voerverwarming, hoogte n.t.b.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. radiator, hoogte n.t.b.
- Aansluitpunt PV-panelen met werkshakelaar, hoogte 1200+vl.
- ONBEDRADE aansluiting tbv. Boiler voorzien van controleleedraad, hoogte 600+vl.
- ONBEDRADE aansluiting 19mm voorzien van controleleedraad, hoogte n.t.b.
- BEDRADE aansluiting 19mm tbv. Telefoon, hoogte appartementen 300+vl., hoogte lift n.t.b.
- BEDRADE aansluiting 19mm tbv. CAI hoogte 300+vl.
- BEDRADE aansluiting 19mm tbv. Ruimteverwarming, hoogte 1500+vl.
- BEDRADE aansluiting 19mm tbv. Centraal aardpunt, hoogte n.t.b.

- BEDRADE aansluiting tbv. zonerings, hoogte n.t.b.
- ONBEDRADE aansluiting tbv. zonerings, hoogte n.t.b.
- BEDRADE aansluiting 230V.
- BEDRADE aansluiting 400V.
- Scheli, hoogte 2300+vl.
- Videofon, hoogte 1500+vl.
- Beldrukker, hoogte 1300+vl.
- Groepenkast.
- Optische rookmelder.
- elektrische radiator (badkamer)
- Aansluitpunt plafondlichtpunt.
- Aansluitpunt plafondlichtpunt / centraaldoos.
- Lichtpunt inclusief noodunit.
- Aansluitpunt wandlichtpunt, hoogte 2150+vl.
- Wandlichtpunt inclusief noodunit, hoogte 1900+vl.
- Opbouwarmatuur technische ruimten.
- Opbouwarmatuur parkeergarage.
- Opbouwarmatuur parkeergarage incl. noodverlichting.
- Bewegingsmelder.
- Enkelvoudige afsluitbare wandcontactdoos, hoogte 300+vl.
- Vloer aardmat.
- Togklezer.
- Deurdranger.
- Elleboog schakelaar.
- CO2 detectie
- ruimte voorzien van vloerverwarming
- ruimteverwarming verdelers / booster
- afsluitpunt mechanische ventilatie

Oude Dijk fase 2

onderwerp plattegrond begane grond gebouw Z
fase verkoop
schaal 1:100 @A1
datum 27-08-2020
opdrachtgever Van der Weegen Bouwontwikkeling
projectnummer 0488

TILBURG

tekeningnummer

P20_Z_00v

VAN DER WEEGEN BOUW GROEP

RINGBAAN OOST 300, 5018 AL TILBURG POSTBUS 4181, 5004 JD TILBURG
+31 (0)13 535 21 35 WWW.HIERWONEN.NL INFO@HIERWONEN.NL